



### Caractéristiques de la S3P1 :

Boîtier de forme classique et contemporaine en « D » prenant peu d'espace au sol

Réservoir d'eau froide fixe en acier inoxydable

Habillage en acier inoxydable de qualité commerciale

Flotteur mécanique double pour plus de sécurité avec détecteur de fuite d'eau

Système de boutons activés mécaniquement et très robustes

Cache-robinets pour une hygiène améliorée

Grande zone de remplissage pour faciliter le remplissage d'une bouteille de sport

Ramasse-gouttes et grille faciles à nettoyer

Robinet d'eau chaude plus sécuritaire à double action

Disponible pour eau froide et eau tempérée ou eau froide et eau chaude

Garantie limitée de 5 ans



120V / 60 Hz 220V / 50 Hz  
 120V : 1,4 A 220V: 0,8 A F/T  
 120V : 4,2 A 220V: 2,5 A F/C

Dimension		
A	109,9 cm	43" 1/4
B	83,8 cm	33"
C	31,2 cm	12" 1/4
D	30,5 cm	12"

Capacité														
		Eau froide & tempérée					Eau chaude & froide							
Température Ambiante	Eau 10°C(50°F)		Tasse/Heure 85g.(3oz)		Tempéré		Eau 10°C(50°F)		Tasse/Heure 85g.(3oz)		Eau 74°C(165°F)		Tasse/Heure 170g.(6oz)	
	°C	°F	L.P.H	G.P.H	L.P.H.	G.P.H	L.P.H	G.P.H	L.P.H	G.P.H	L.P.H	G.P.H	L.P.H	G.P.H
21	70	6.7	1.8	79	18	5	3.8	1.0	45	7.7	2.0	45		
27	80	4.7	1.2	55	18	5	1.8	0.5	21	8.0	2.1	47		
32	90	2.6	0.7	31	18	5	1.1	0.3	13	8.5	2.2	50		
38	100	1.8	0.5	21	18	5	0.7	0.2	8	9.4	2.5	55		

